


## G800



Reine  
Sinuswelle



Drehzahl-  
Automatik



Sparsamer  
im Verbrauch



Leiser  
im Betrieb



### LEISTUNG

Wellenart	Reine Sinuswelle
max. Leistung (230 V)	800 W (0,8 kW)
Dauerleistung (230 V)	600 W (0,6 kW)
Durchschnittl. Betriebsdauer bei Dauerleistung	ca. 5 Stunden
Ausgänge (Schuko)	1 × 230 V
Gleichstromausgang	12 V – 3 A

### AUSSTATTUNG

Digitaldisplay	-
Betriebsstundenzähler	-
Überlast-Anzeige	✓
Ölmangel-Anzeige	✓
Trolleyfunktion	-

### LIEFERUMFANG

- MAGIRA G800 Inverter-Generator
- Tool-Kit mit Ölkanne, Ölwechsel-Ablaströhrchen, Ersatz-Zündkerze, Zündkerzenschlüssel, Schraubendreher und Griffstück, 12-Volt-Ladekabel
- Wartungs- und Betriebsanleitung

### MOTOR

Antriebsart	1 Zylinder 4-Takt-Ottomotor
Verdichtungsverhältnis	8,2:1
Hubraum / Bohrung	40 cm <sup>3</sup> / 39 × 26 mm
Maximale Motordrehzahl	5.200 U/Min.
Motoröl-Volumen für Betriebsbereitschaft	0,15 Liter
Kraftstoff	Benzin (E10-geeignet)
Tankvolumen	1,5 Liter
ECO-Spritsparmodus	-
Schalldruckpegel	89 dB(A)

### STARTSYSTEM

Reversierstart / Seilzug	✓
Elektro-Starter	-
Funkfernbedienung	-

### MAßE & GEWICHT

Gewicht (unbefüllt)	9,5 kg
Gerätemaße in mm (L × B × H)	375 × 200 × 330